

~230 В;  
50 Гц

+1...+75 °C



+40 °C

Кабель  
1,7 мГарантия  
1 год

## SANIVORT: Ваше решение для отвода сточных вод от сантехнических приборов

Компактная и готовая к монтажу канализационная насосная станция SANIVORT автоматически отводит сточные воды, включая те, что содержат фекалии. Станция подходит для сантехнических приборов: унитаз, раковина, биде, душ, ванна, стиральная и посудомоечная машина.

### SANIVORT 255 M 7м



мощность:	250 Вт
макс. подача:	100 л/мин
макс. напор:	7 м
макс. температура жидкости:	+65°C (до +80°C не более 4 часов)
вход:	3x40 мм
выход:	23/28 мм

Отдельный вход для приема конденсата от кондиционера

### SANIVORT 255 M 9м



мощность:	250 Вт
макс. подача:	120 л/мин
макс. напор:	9 м
макс. температура жидкости:	+75°C (до +90°C не более 4 часов)
вход:	2x40 мм
выход:	23/28 мм

### SANIVORT 405 M 8м с ножом



мощность:	400 Вт
макс. подача:	145 л/мин
макс. напор:	8 м
макс. температура жидкости:	+75°C (до +90°C не более 4 часов)
вход:	1x100, 3x40 мм
выход:	23/28/32/44 мм

Нож из нержавеющей стали и съемная крышка для доступа к режущему механизму при необходимости устранения засоров

### Какие проблемы решает SANIVORT

#### Отведение сточных вод в основную канализационную систему:

- в местах, где невозможно отвести сточные воды самотеком;
- в местах, где сантехнические приборы находятся на значительном расстоянии;
- в строящихся и реконструирующихся помещениях, где требуется увеличение или временное размещение сантехнических приборов.

### Преимущества использования SANIVORT

- Автоматическая работа: включается и выключается при использовании сантехнического прибора;
- Маслонаполненный двигатель и встроенная термозащита: эффективное охлаждение двигателя и его защита от проникновения воды и перегрева;
- Компактная и тихая: благодаря размерам и низкому уровню шума;
- Комплект для монтажа: все необходимые комплектующие для подключения входят в комплект поставки.

8 800 555 78 28

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

