

Новинка!

UPC 32-120 220 — циркуляционный насос с тремя скоростями

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



UPC 32-120 220 - циркуляционный насос с «мокрым» ротором, предназначенный для принудительного движения жидкости в замкнутом трубопроводе систем отопления с возможностью регулирования расхода теплоносителя.

Мощность **440/460/500 Вт**

Подача **до 9 м³/ч**

Напор **до 12 м**

Темп. жидкости **+2...+110 °C**

Подключение **2" - 1¼"**

Монт. длина **220 мм**

Преимущества:



Катафорезное покрытие

Дополнительная защита корпуса от коррозии и продление срока службы.



Три скорости

Позволяют регулировать производительность и напор насоса под конкретную систему.



Полная комплектация

В комплекте монтажный набор и подключенный кабель питания.



«Мокрый» ротор насоса

Обеспечивает тихую работу, комфортно для жилых помещений.



Прочный корпус из чугуна

Выдерживает давление до 10 бар, устойчив к нагрузкам и долговечен.



Удобный монтаж

Резьбовое присоединение, стандартная длина 220 мм.



Гарантия 5 лет

Подтверждает высокое качество и надежность насоса.

Трехступенчатый
переключатель
скорости



Корпус из чугуна
с катафорезным
покрытием

Медная
обмотка
двигателя

8 800 555 78 28

www.unipump.ru