

Группа безопасности котла

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Группа безопасности котла предназначена для защиты закрытых систем отопления от избыточного давления, обеспечивает контроль давления и автоматическое удаление воздуха из системы.

Автоматический воздухоотводчик — удаляет накопившийся в системе воздух

Предохранительный клапан — сбрасывает избыточное давление

Консоль из латуни — объединяет все элементы в единый узел.

Манометр — показывает текущее давление в системе.

Раб. температура **до +120 °C**

Давление клапана **3 бар**

Диапазон манометра **0...6 бар**

Подключение **1" (к системе)**

Особенности:

-  **Контроль давления в системе.**
-  **Автоматическое удаление воздуха**
-  **Защита от избыточного давления**
-  **Повышение срока службы оборудования**

Области применения:

- Системы отопления частных домов, коттеджей и таунхаусов;
- Системы с газовыми, дизельными и электрическими котлами;
- Твердотопливные котлы, печи и камины с принудительной циркуляцией теплоносителя.




Готовое решение «3 в 1»

Группа безопасности представляет собой полностью собранный узел, в котором объединены сразу три устройства — предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик и манометр.



Автономная работа

Устройство полностью работает в автономном режиме: сбрасывает избыточное давление, удаляет воздух из системы и позволяет визуально контролировать давление по манометру. Не требует ручного вмешательства.




Повышение срока службы

Благодаря предотвращению аварийных ситуаций — перегрева, завоздушивания и избыточного давления — группа безопасности защищает котел, насос и трубопровод, продлевая срок службы оборудования.

Технические характеристики

Параметр	Модель			
	Слим 1" - ½"	Компакт 1" - ¾"	Стандарт 1" - ½"	Стандарт 1" - ¾"
Артикул	64670	42825	90776	43580
Рабочая среда	Вода, пар, растворы гликолей (до 50 %)			
Макс. температура рабочей среды, °C	+120			
Макс. давление в системе, бар	10			
Макс. мощность котла, кВт	50	100	50	100
Давление срабатывания предохранительного клапана, бар	3			
Диапазон шкалы манометра, бар	0...6			
Присоединительный размер (к системе), дюйм	1			
Присоединительный размер (к клапану), дюйм	½	¾	½	¾

Габаритные и присоединительные размеры



а) - стандартное исполнение; б) - исполнение «Компакт»; в) исполнение «Слим»